

## Glasbruchmelder GEALAN-SENSE® glass

### Technisches Datenblatt

#### TECHNISCHE DATEN

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Abmessung (H x B x T)</b> | 68 mm x 30,5 mm x 12 mm        |
| <b>Gewicht</b>               | 30 g                           |
| <b>Farbe</b>                 | Weiß, Silber                   |
| <b>Stromversorgung</b>       | 2 x 3V Lithium Batterie CR2477 |
| <b>Alarmlautstärke</b>       | 100 dB (10 cm)                 |



#### EINBAU

1. Geeignete Stelle am Fenster finden (egal wo)
2. Batteriedeckel muss auf dem Kopf sein
3. Mindestens 10 mm vom Fensterrahmen Abstand halten
4. Vor dem Festkleben die ausgewählte Stelle mit einem Tuch säubern und 5 min warten
5. Folie auf der Rückseite entfernen und auf ausgewählte Stelle festkleben
6. Batteriedeckel mit einer Drehwirkung entnehmen und Batterie einlegen, Batteriedeckel wieder schließen
7. Nachdem die Batterie eingelegt wurde ist der Glasbruchmelder nach 30 Sekunden aktiviert

#### PACKUNGSINHALT

Glasbruchmodul

2 x 3V Lithium Batterie CR2477